

ПРАЙС-ЛИСТ ОБЛУЧАТЕЛИ/РЕЦИРКУЛЯТОРЫ 2016 год

**ООО «Компания ПитерЛаб»
Комплексное оснащение
лабораторий различного профиля**



2016



ООО «Компания ПитерЛаб»
Комплексное оснащение лабораторий.

✉ 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж. БЦ "Ручьи"
 e-mail: info@petrolabspb.ru
<http://petrolabspb.ru>
 Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43
 Факс: 8-812-313-40-41, 8-812-313-40-31

Прайс-лист февраль 2016
Облучатели – рециркуляторы




Технические характеристики приборов можете посмотреть на нашем сайте <http://labresurs.ru>

*(Указан не весь перечень оборудования и приборов! Уточняйте у менеджеров!)
 Возможно изменение цены без предварительного уведомления.*




<i>Наименование</i>	<i>Характеристики</i>	<i>Вид</i>	<i>Цена в рублях с НДС</i>
ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР МЕДИЦИНСКИЙ "ARMED" СН111-115 (ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС)	<p>Рециркулятор «СН111-115» предназначен для обеззараживания воздуха помещений II-V категорий объемом до 30 куб.м. в лечебно-профилактических учреждениях в присутствии и отсутствии людей с помощью обеззараживания воздушного потока в процессе его принудительной циркуляции через корпус, внутри которого размещена одна бактерицидная лампа.</p> <p>Рециркуляторы данной серии поставляются в двух видах: настенный передвижной</p>		<u>6 800</u>
РЕЦИРКУЛЯТОР МЕДИЦИНСКИЙ ARMED СН111-115 (ПЛ КОРПУС) (ГОЛУБОЙ, БЕЗ ТАЙМЕРА)	<p>Рециркулятор «СН111-115» предназначен для обеззараживания воздуха помещений II-V категорий объемом до 30 куб.м. в лечебно-профилактических учреждениях в присутствии и отсутствии людей с помощью обеззараживания воздушного потока в процессе его принудительной циркуляции через корпус, внутри которого размещена одна бактерицидная лампа.</p> <p>Рециркуляторы данной серии поставляются в двух видах: настенный передвижной</p>		<u>6 800</u>

<p>ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР ARMED SN111-115 (ПЛ КОРПУС) (ГОЛУБОЙ, С ТАЙМЕРОМ)</p>	<p>Рециркулятор «СН111-115» предназначен для обеззараживания воздуха помещений II-V категорий объемом до 30 куб.м. в лечебно-профилактических учреждениях в присутствии и отсутствии людей с помощью обеззараживания воздушного потока в процессе его принудительной циркуляции через корпус, внутри которого размещена одна бактерицидная лампа.</p> <p>Рециркуляторы данной серии поставляются в двух видах: настенный передвижной</p>		<p><u>6900</u></p>
<p>ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР ARMED SN111-115 (ПЛ КОРПУС) (ЗЕЛЕНый, БЕЗ ТАЙМЕРА)</p>	<p>Рециркулятор «СН111-115» предназначен для обеззараживания воздуха помещений II-V категорий объемом до 30 куб.м. в лечебно-профилактических учреждениях в присутствии и отсутствии людей с помощью обеззараживания воздушного потока в процессе его принудительной циркуляции через корпус, внутри которого размещена одна бактерицидная лампа.</p> <p>Рециркуляторы данной серии поставляются в двух видах: настенный передвижной</p>		<p><u>6 800</u></p>
<p>ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР ARMED SN111-115 (ПЛ КОРПУС) (ЗЕЛЕНый, С ТАЙМЕРОМ)</p>	<p>Рециркулятор «СН111-115» предназначен для обеззараживания воздуха помещений II-V категорий объемом до 30 куб.м. в лечебно-профилактических учреждениях в присутствии и отсутствии людей с помощью обеззараживания воздушного потока в процессе его принудительной циркуляции через корпус, внутри которого размещена одна бактерицидная лампа.</p> <p>Рециркуляторы данной серии поставляются в двух видах: настенный передвижной</p>		<p><u>6 900</u></p>
<p>ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР ARMED SN111-115 (ПЛ КОРПУС)(ОРАНЖЕВый, БЕЗ ТАЙМЕРА)</p>	<p>Рециркулятор «СН111-115» предназначен для обеззараживания воздуха помещений II-V категорий объемом до 30 куб.м. в лечебно-профилактических учреждениях в присутствии и отсутствии людей с помощью обеззараживания воздушного потока в процессе его принудительной циркуляции через корпус, внутри которого размещена одна бактерицидная лампа.</p> <p>Рециркуляторы данной серии поставляются в двух видах: настенный</p>		<p><u>6 800</u></p>

	передвижной		
ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР ARMED SN111-115 (ПЛ КОРПУС) (ОРАНЖЕВЫЙ, С ТАЙМЕРОМ)	<p>Рециркулятор «СН111-115» предназначен для обеззараживания воздуха помещений II-V категорий объемом до 30 куб.м. в лечебно-профилактических учреждениях в присутствии и отсутствии людей с помощью обеззараживания воздушного потока в процессе его принудительной циркуляции через корпус, внутри которого размещена одна бактерицидная лампа.</p> <p>Рециркуляторы данной серии поставляются в двух видах: настенный передвижной</p>		<u>6 900</u>
ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР ARMED SN111-115 (МЕТ КОРПУС) (БРОНЗА)	<p>Оснащен таймером отработанного времени; Бесшумен в работе;</p> <p>Высокая эффективность обеззараживания воздуха (до 99,9%); Наружные поверхности выполнены из металла, покрытого порошковой эмалью;</p> <p>Абсолютно безопасен для людей.</p> <p>Рециркуляторы данной серии поставляются в двух видах: настенный передвижной</p> <p>Производительность: 30 м3 в час</p>		<u>7 200</u>
ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР ARMED SN111-115 (МЕТ КОРПУС)(СЕР ЕБРО)	<p>Оснащен таймером отработанного времени; Бесшумен в работе;</p> <p>Высокая эффективность обеззараживания воздуха (до 99,9%); Наружные поверхности выполнены из металла, покрытого порошковой эмалью;</p> <p>Абсолютно безопасен для людей.</p> <p>Рециркуляторы данной серии поставляются в двух видах: настенный передвижной</p> <p>Производительность: 30 м3 в час</p>		<u>7 200</u>




<p>ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР ARMED SN111-115 (МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Оснащен таймером отработанного времени; • Бесшумен в работе; • Высокая эффективность обеззараживания воздуха (до 99,9%); • Наружные поверхности выполнены из металла, покрытого порошковой эмалью; • Абсолютно безопасен для людей. <p>Рециркуляторы данной серии поставляются в двух видах:</p> <ul style="list-style-type: none"> • настенный • передвижной <p>Производительность: 30 м3/час;</p>		<p><u>7 500</u></p>
<p>ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР ARMED SN111-130 (МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Оснащен таймером отработанного времени; • Бесшумен в работе; • Высокая эффективность обеззараживания воздуха (до 99,9%); • Наружные поверхности выполнены из металла, покрытого порошковой эмалью; • Абсолютно безопасен для людей. <p>Рециркуляторы данной серии поставляются в двух видах:</p> <ul style="list-style-type: none"> • настенный • передвижной <p>Производительность: не менее 30 м3/час; Рек. объем помещения не более: 30 м3 ;</p>		<p><u>7 700</u></p>
<p>ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР ARMED SN111-130 (МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС) (СЕРЕБРО)</p>	<p>Бесшумен в работе;</p> <p>Высокая эффективность обеззараживания воздуха (до 99,9%); Наружные поверхности выполнены из металла, покрытого порошковой эмалью;</p> <p>Абсолютно безопасен для людей.</p> <p>Рециркуляторы данной серии поставляются в двух видах:</p> <ul style="list-style-type: none"> настенный передвижной <p>Производительность: не менее 30 м3/час; Рек. объем помещения не более: 30 м3 ;</p>		<p><u>7 400</u></p>






ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР ARMED СН111-130 (ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС)	<p>Рециркулятор «СН-111-130» предназначен для обеззараживания воздуха помещений II-V категорий объемом до 30 куб.м. в лечебно-профилактических учреждениях в присутствии и отсутствии людей с помощью обеззараживания воздушного потока в процессе его принудительной циркуляции через корпус, внутри которого размещена одна бактерицидная лампа.</p> <p>Рециркуляторы данной серии поставляются в двух видах:</p> <ul style="list-style-type: none"> • настенный • передвижной <p>Производительность по потоку не менее: 30 м куб./час</p>		<u>7 400</u>
ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР ARMED СН211-115 (ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС)	<p>Облучатель-рециркулятор медицинский "Armed" СН211-115 (пластиковый корпус) оснащены системой принудительной циркуляции воздуха и 2-мя бактерицидными лампами, позволяющими обеззараживать воздух помещений, начиная с I категории (стерильные блоки, операционные, палаты роддомов).</p> <p>Рециркуляторы данной серии поставляются в двух видах:</p> <ul style="list-style-type: none"> • настенный • передвижной <p>Производительность: 60 м3/час;</p>		<u>7 900</u>
ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР ARMED СН211-115 (МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС)	<p>Облучатель-рециркулятор медицинский "Armed" СН211-115 (металлический корпус) оснащен системой принудительной циркуляции воздуха и 2-мя бактерицидными лампами, позволяющими обеззараживать воздух помещений, начиная с I категории (стерильные блоки, операционные, палаты роддомов).</p> <p>Рециркуляторы данной серии поставляются в двух видах:</p> <ul style="list-style-type: none"> • настенный • передвижной <p>Производительность: 60 м3/час</p>		<u>8 300</u>
ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР ARMED СН211-130 (ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС)	<p>Рециркуляторы - облучатели СН211 оснащены системой принудительной циркуляции воздуха и 2-мя бактерицидными лампами, позволяющими обеззараживать воздух помещений, начиная с I категории (стерильные блоки, операционные, палаты роддомов).</p> <p>Рециркуляторы данной серии поставляются в двух видах:</p>		<u>8 500</u>

	<ul style="list-style-type: none"> • настенный • передвижной Производительность: 90 м3/час;		
ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР ARMED СН211-130 (МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС)	Облучатель-рециркулятор медицинский "Armed" СН211-130 (металлический корпус) оснащен системой принудительной циркуляции воздуха и 2-мя бактерицидными лампами, позволяющими обеззараживать воздух помещений, начиная с I категории(стерильные блоки, операционные, палаты роддомов). Рециркуляторы данной серии поставляются в двух видах: <ul style="list-style-type: none"> • настенный • передвижной Производительность: 90 м3/час		<u>9 200</u>
ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР ARMED СН311-115 (МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС)	Облучатель-рециркулятор медицинский "Armed" СН311-115 (металлический корпус) (3x15W) предназначен для обеззараживания воздуха в лечебно-профилактических учреждениях в присутствии людей. Эффективно работает в помещениях любой категории объемом до 100 м.куб., препятствует повышению уровня инфицированности воздуха. Применяется для дезинфекции воздуха в помещениях с высоким уровнем стерильности таких, как операционные, хирургические и реанимационные отделения, родильные дома. Особенности данной модели: <ul style="list-style-type: none"> · абсолютная безопасность при использовании в присутствии людей · высокая эффективность дезинфекции воздуха 95-99,0 % · наличие таймера отработанного времени ламп · возможность работать непрерывно · бесшумность Поставляется в двух вариантах: настенный на мобильной подставке. Производительность: 100 м3/час; Рек. объем помещения: до 100 м3 ;		<u>14 000</u>
ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР ARMED СН511-115 (МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС)	Рециркулятор-облучатель медицинский "Armed" СН511-115 (металлический корпус) (5x15W) предназначен для обеззараживания воздуха в лечебно-профилактических учреждениях в присутствии людей. Эффективно работает в помещениях любой категории объемом до 100 м.куб., препятствует повышению уровня инфицированности воздуха. Производительность: 100±10 м3/час; Рек. объем помещения: до 100 м3;		<u>15 900</u>

<p>Облучатель-рециркулятор ОБР-15 МедТеКо</p>	<p>Облучатель - рециркулятор бактерицидный закрытого типа с безозоновой бактерицидной лампой для обеззараживания воздуха ОБР-15 –«Мед ТеКо», предназначен для обеззараживания воздуха помещений объемом до 30 м³, как в присутствии, так и в отсутствии людей. Принцип действия облучателя основан на обеззараживании прокачиваемого воздуха вдоль безозоновой бактерицидной лампы низкого давления, дающей излучение с длиной волны 253,4нм внутри кожуха облучателя.</p>		<p><u>9 400</u></p>
<p>Облучатель-рециркулятор ОБР-30 МедТеКо</p>	<p>Облучатель - рециркулятор бактерицидный закрытого типа с безозоновой бактерицидной лампой для обеззараживания воздуха ОБР-30 –«Мед ТеКо», предназначен для обеззараживания воздуха помещений объемом до 50 м³, как в присутствии, так и в отсутствии людей. Принцип действия облучателя основан на обеззараживании прокачиваемого воздуха вдоль безозоновой бактерицидной лампы низкого давления, дающей излучение с длиной волны 253,4нм внутри кожуха облучателя.</p>		<p><u>10 700</u></p>
<p>Облучатель-рециркулятор настенный "ОРУБн-2-01 "КРОНТ" (Дезар-2)</p>	<p>Предназначен для обеззараживания воздуха в присутствии людей для помещений III-V категории. Эффективность обеззараживания не менее 95,0 %. Производительность не менее 60±10 м³/час. Исполнение – настенное. Производительность 70 м³/час</p>		<p><u>12 500</u></p>
<p>Облучатель-рециркулятор настенный "ОРУБн-3-3- "КРОНТ" (Дезар-3)</p>	<p>Предназначен для обеззараживания воздуха в присутствии людей для помещений II-V категории. Эффективность обеззараживания, не менее – 99,0 %. Производительность, не менее – 100 м³/час. Исполнение – настенное.</p>		<p><u>13 400</u></p>
<p>Облучатель-рециркулятор передвижной "ОРУБп-3-3- "КРОНТ" (Дезар-4)</p>	<p>Предназначен для обеззараживания воздуха в присутствии людей для помещений II-V категории. Эффективность обеззараживания, не менее – 99,0 %. Производительность, не менее – 100 м³/час. Исполнение – передвижное.</p>		<p><u>14 200</u></p>

<p>Облучатель-рециркулятор настенный "ОРУБн-3-5-КРОНТ" (Дезар-5)</p>	<p>Предназначен для обеззараживания воздуха в присутствии людей для помещений I-V категории. Эффективность обеззараживания, не менее – 99,9 %. Производительность, не менее – 100 м3/час. Исполнение – настенное.</p>		<p><u>14 500</u></p>
<p>Облучатель-рециркулятор настенный ОРУБн-01-КРОНТ" (Дезар-6)</p>	<p>Предназначен для обеззараживания воздуха в присутствии людей для помещений I-V категории (противотуберкулезные учреждения). Эффективность обеззараживания, не менее – 99,9 %. Производительность, не менее – 90±10 м3/час. Электробезопасность - Соответствие требованиям ГОСТ Р 50267.0-92 «Изделия медицинские электрические» для изделий класса I. Производительность 90 м3/час</p>		<p><u>16 800</u></p>
<p>Облучатель-рециркулятор передвижной "ОРУБп-3-5-КРОНТ" (Дезар-7)</p>	<p>Предназначен для обеззараживания воздуха в присутствии людей для помещений I-V категории. Эффективность обеззараживания, не менее – 99,9 %. Производительность, не менее – 100 м3/час. Исполнение – передвижное.</p>		<p><u>16 300</u></p>
<p>Облучатель-рециркулятор передвижной ОРУБп-01-КРОНТ" (Дезар-8)</p>	<p>Предназначен для обеззараживания воздуха в присутствии людей для помещений I-V категории (противотуберкулезные учреждения). Эффективность обеззараживания, не менее – 99,9 %. Производительность, не менее – 80±10 м3/час. Электробезопасность - Соответствие требованиям ГОСТ Р 50267.0-92 «Изделия медицинские электрические» для изделий класса I.</p>		<p><u>17 500</u></p>
<p>Облучатель-рециркулятор РБ-06-Я-ФП</p>	<p>Рециркулятор предназначен для обеззараживания воздуха помещений I-V категорий объемом до 75 куб. м в лечебно-профилактических учреждениях в присутствии и отсутствии людей:</p> <ul style="list-style-type: none"> • в присутствии людей - в помещениях I-V категорий для предотвращения повышения уровня микробной обсемененности воздуха (особенно в случаях высокой степени риска распространения заболеваний, передающихся воздушно-капельным и воздушным путем). • в отсутствии людей - в помещениях I-III категорий для снижения 		<p><u>12 200</u></p>

	<p>микробной обсемененности воздуха (в качестве заключительного звена в комплексе санитарно-гигиенических мероприятий).</p> <p>Рециркулятор имеет дисплей с цифровым отображением времени наработки ламп с точностью до 1 часа и возможностью отображения показаний текущего времени для удобства ведения журнала медперсоналом.</p>		
<p>Облучатель-рециркулятор РБ-06-Я-ФП передвижной</p>	<p>Облучатели-рециркуляторы предназначены для обеззараживания воздуха лечебно-профилактических учреждений, парикмахерских, спортивных, детских, учебных, крупных жилых помещений.</p> <p>Область применения</p> <p>Уникальность рециркуляторов заключается в том, что они имеют в своей конструкции ультрафиолетовые бактерицидные лампы, способные на 100% уничтожить все болезнетворные бактерии, находящиеся в воздухе, при этом технология обеззараживания воздуха абсолютно безопасна для человека и животных, присутствующих в помещении.</p> <p>Рекомендуемый объем помещения, м³ до 75</p>		<p><u>13 500</u></p>
<p>Облучатель-рециркулятор РБ-07-Я-ФП</p>	<p>Рециркулятор воздуха, купить для обеззараживания воздуха помещений II-V категорий объемом до 50 куб. м в лечебно-профилактических учреждениях в присутствии и отсутствии людей:</p> <ul style="list-style-type: none"> • в присутствии людей: - в помещениях II - V категорий для предотвращения повышения уровня микробной обсемененности воздуха (особенно в случаях высокой степени риска распространения заболеваний, передающихся воздушно-капельным и воздушным путем); • в отсутствии людей: - в помещениях II - III категорий для снижения микробной обсемененности воздуха (в качестве заключительного звена в комплексе санитарно-гигиенических мероприятий). 		<p><u>10 700</u></p>
<p>Облучатель-рециркулятор РБ-07-Я-ФП передвижной</p>	<p>Облучатель-рециркулятор РБ-07-«Я-ФП» предназначен для обеззараживания воздуха помещений II-V категорий объемом до 50 м³ в лечебно-профилактических учреждениях в присутствии и отсутствии людей с помощью обеззараживания воздушного потока в процессе его циркуляции через корпус, внутри которого размещены две</p>		<p><u>11 990</u></p>

	бактерицидные лампы низкого давления TUV-15W LL		
Облучатель-рециркулятор РБ-18-Я-ФП-01	предназначены для обеззараживания воздуха помещений различных категорий и объемов в лечебно-профилактических учреждениях в присутствии и отсутствии людей. Очистка воздушного потока достигается в процессе его принудительной циркуляции через корпус, внутри которого размещены бактерицидные лампы низкого давления. I-V категории объемом не более 75 м ³		<u>10 100</u>
Облучатель-рециркулятор РБ-18-Я-ФП-02	Предназначены для обеззараживания воздуха помещений различных категорий и объемов в лечебно-профилактических учреждениях в присутствии и отсутствии людей. Очистка воздушного потока достигается в процессе его принудительной циркуляции через корпус, внутри которого размещены бактерицидные лампы низкого давления. II-V категории объемом не более 50 м ³		<u>8 200</u>
Облучатель-рециркулятор РБ-20-Я-ФП-02 настенный	Рециркулятор предназначен для обеззараживания воздуха помещений класса чистоты А-Г объемом до 75 куб. м в лечебно-профилактических, образовательных и иных учреждениях в присутствии и отсутствии людей. Рециркулятор имеет дисплей с цифровым отображением времени наработки ламп с точностью до 1 часа.		<u>14 100</u>
Облучатель-рециркулятор РБ-20-Я-ФП-01	Рециркулятор предназначен для обеззараживания воздуха помещений класса чистоты А-Г объемом до 100 куб. м в лечебно-профилактических, образовательных и иных учреждениях в присутствии и отсутствии людей. Рециркулятор имеет дисплей с цифровым отображением времени наработки ламп с точностью до 1 часа.		<u>17 100</u>
Облучатель-рециркулятор РБ-20-Я-ФП-01П передвижной	Рециркулятор предназначен для обеззараживания воздуха помещений различных категорий и объема в лечебно-профилактических и других учреждениях в присутствии людей. Очистка воздушного потока достигается в процессе его принудительной циркуляции через корпус, внутри которого размещены бактерицидные лампы низкого давления.		<u>18 700</u>

	Рекомендуемый объем помещения - до 100 м ³ (категории А-Г); Производительность - 100 м ³ /ч		
--	---	--	--

✉ 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж. БЦ "Ручьи"
e-mail: info@petrolabspb.ru
<http://petrolabspb.ru>
Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43
Факс: 8-812-313-40-41, 8-812-313-40-31

ООО "Компания ПитерЛаб"